

# Pintura ViB 5 años

## Descripción

ViB 5A es una pintura de excelente rendimiento. Alto desempeño, muy buena lavabilidad, fácil de aplicar y con un excelente poder cubriente. ViB 5A está formulada con resina vinil acrílica, cargas y pigmentos no tóxicos no dañinos al medio ambiente.

## Características Físicas

Características	Unidades	Especificación	Método
Olor		Muy ligero característico	-
Tipo		Vinil-Acrílico	-
Viscosidad	KU	90 - 115	ASTM D 562
pH		8.5 - 9.0	ASTM E 70
Sólidos en Peso	%	55 - 57	ASTM D 2369
Densidad	g/cm3	1.45 - 1.48	ASTM D 70



Color - Blanco

Acabado- Mate

## Durabilidad Media

De 5 años.

## Características

Recomendada para uso en exteriores e interiores, con buenas propiedades de resistencia a la intemperie, con un acabado terso y mate. Fácil de aplicar. Recomendada para aplicarse sobre cemento, panel de yeso, yeso, madera, ladrillo, aplanados y sobre los materiales de construcción más comunes. No despiden olores desagradables. Libre de plomo y metales pesados.

## Instrucciones

Mezcle bien el contenido del envase antes de iniciar la aplicación. Puede diluirse con máximo 10% de agua limpia, dependiendo del método de aplicación a emplear y la porosidad de la superficie a pintar, la cual deberá estar seca, totalmente libre de polvo, salitre, aceite y grasas.

Sobre aplanados nuevos y superficies porosas recomendamos sellar la superficie con un sellador vinílico concentrado para obtener un acabado uniforme, mayor adherencia y menor consumo de pintura. Cuando se trate de superficies que hayan sido anteriormente pintadas, se deberá quitar toda la pintura en mal estado.



## Ventajas

- Diseñada para dar el toque final a sus obras.
- Alta protección a diferentes sustratos.
- Buen poder cubriente.
- Durabilidad para grandes obras.
- Excelente nivelación.
- Mayor resistencia al desgaste por lavado.

## Herramientas de aplicación

Brocha, rodillo o equipo de aspersión.

## Aplicación

La pintura ViB se puede aplicar utilizando brocha o rodillo, además se puede utilizar equipo de aspersión. Las propiedades de viscosidad y brochabilidad de ViB 5A le permiten aplicarse directamente de su envase original, dejando un acabado terso, lavable, resistente y durable. No aplicar el producto a una temperatura ambiente inferior a 8°C ni mayor a 40°C, ni bajo amenaza de lluvia.

## Rendimiento

El rendimiento aproximado de la pintura ViB es de 5-7 m<sup>2</sup>/litro dependiendo de la rugosidad y absorción de la superficie a pintar.

## Presentación

Cubeta de 19 litros.

## Precauciones

Mantenga las cubetas fuera del alcance de los niños. Evite el contacto del producto con los ojos, si sucediera, lave con abundante agua de 10 a 15 minutos y solicite atención médica inmediata.

## Almacenamiento

Almacene el producto en un lugar fresco, no estibe más de tres cubetas.  
Almacenaje máximo para venta en anaquel de 1 año.

## Garantía

Panel Rey garantiza la calidad invariable de sus productos ViB contra cualquier defecto de fabricación. La garantía es válida siempre y cuando se aplique según las instrucciones mencionadas en el envase. La garantía no procederá en situaciones fuera de control de Panel Rey S.A. como fallas en los sustratos, condiciones de preparación de la superficie, forma de aplicación, incendios o cualquier desastre natural (huracanes, tornados, temblores, etc.)

Para más información:

Servicio al Cliente

01 800 PANEL REY

Teléfono

(81) 8345-0055

Correo Electrónico

panelrey@gpromax.com

Sitio de Internet

www.panelrey.com

Panel Rey S.A.  
Serafín Peña #938 Sur Col. Centro  
CP 64000 Monterrey, N.L.

